



ELIT IBSBADV240-430

Isolert flette EB 430mm-630A

Isolert flettet fleksibel 630A for effektbrytere.

Teknisk beskrivelse

Ideell tilkobling for Effektbryter. Alternativ til kabel for lavspenningsbruk. Integrert flate uten tinn tillegg eller krympet kabelsko for utmerket elektrisk kontakt. Motstandsdyktig mot vibrasjon. Maks spenning: 1000V AC 15000V DC IEC & UL 758. Maks spenning: 600V AC/DC- UL 67 240mm² L: 430mm

Fordeler:

Isolert med motstandsdyktig, halogenfri, flammehemmende røykfattig materiale
Rask og enkel installasjon
Tinnet kobber gir overlegen korrosjonsbestandighet



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT IBSBADV240-430/ 20150122/ 1701949/ 7070811205232
I henhold til:	---
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	240 Kvadratmillimeter
Lederklasse	K1.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Kabelbredde ca.	36 Millimeter
Kabelhøyde ca.	16 Millimeter