



ELIT IBSHY32-365

Isolert flettet leder 160A 365mm 32mm²

Fleksibel leder for kompakte effektbrytere med merkestrøm på 125/160A. 365mm lang.

Teknisk beskrivelse

IBSHY er en fleksibel ledningsløsning som er klar til installering og som er spesielt designet for tilkoblinger fra kompakte strømbrytere med typisk strømstyrke på 125/160 A til strømskinne. IBSHY kobles til terminalene til bryterne uten ekstra tilbehør, for eksempel vinkelkoblinger, spredere, ringterminalkoblinger eller forlengere. IBSHY er tilgjengelig i tverrsnitt 32 mm² og lengder fra 230 til 830mm. Produktet er laget ved å veve høykvalitets elektrolytiske kobbertråd sammen for å danne en holdbar lavspenningskontakt med maksimal fleksibilitet som muliggjør mer kompakte strømtilkoblinger til strømbrytere. IBSHY lar brukerne redusere den totale størrelsen og vekten på installasjonen, og forbedrer både designfleksibilitet og monteringsestetikk. IBSHY har integrerte forhåndsstansede kontaktflater i den ene enden og en forhåndspresst kontaktflate i den andre enden, som begge er klare til bruk. Det er ingen sko å kjøpe eller installere, noe som gjør tilkoblinger enklere, raskere og eliminerer feilkoblinger på grunn av vibrasjoner eller tretthet. Disse spesifikke formene gir brukere fordelen av å ha muligheten til å koble en kompakt effektbryter, eller annet apparat, ved hjelp av enkel tilkobling til en kobberskinne. Isolasjonen er en høybestandig, selvslukkende og halogenfri glassfiberforsterket silikon som muliggjør høy arbeidstemperatur. IBSHY er kompatibel med alle større merker, kompakte strømbrytere med 125/160 A nominell strøm.



Fordeler:

Passer alle 125/160A effektbrytere

Klar til bruk som gir rask og enkel installasjon

Motstandsdyktig mot vibrasjon som gir sikker drift

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT IBSHY32-365/ 20150165/ 1713681/ 7070810020263
I henhold til:	---
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	32 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Rund
Kabelbredde ca.	25 Millimeter
Kabelhøyde ca.	5 Millimeter