

ELIT AS

ELIT IBSHY32-500

1. PRODUKTBESKRIVELSE

IBSHY er en fleksibel ledningsløsning som er klar til installering og som er spesielt designet for tilkoblinger fra kompakte strømbrytere med typisk strømsstyrke på 125/160 A til strømskinne. IBSHY kobles til terminalene til bryterne uten ekstra tilbehør, for eksempel vinkelkoblinger, spredere, ringterminalkoblinger eller forlengere. IBSHY er tilgjengelig i tverrsnitt 32 mm² og lengder fra 230 til 830mm. Produktet er laget ved å veve høykvalitets elektrolytiske kobbertråd sammen for å danne en holdbar lavspenningskontakt med maksimal fleksibilitet som muliggjør mer kompakte strømtilkoblinger til strømbrytere. IBSHY lar brukerne redusere den totale størrelsen og vekten på installasjonen, og forbedrer både designfleksibilitet og monteringsestetikk. IBSHY har integrerte forhåndsstansede kontaktflater i den ene enden og en forhåndspresst kontaktflate i den andre enden, som begge er klare til bruk. Det er ingen sko å kjøpe eller installere, noe som gjør tilkoblinger enklere, raskere og eliminerer feilkoblinger på grunn av vibrasjoner eller tretthet. Disse spesifikke formene gir brukere fordelen av å ha muligheten til å koble en kompakt effektbryter, eller annet apparat, ved hjelp av enkel tilkobling til en kobberskinne. Isolasjonen er en høybestandig, selvslukkende og halogenfri glassfiberforsterket silikon som muliggjør høy arbeidstemperatur. IBSHY er kompatibel med alle større merker, kompakte strømbrytere med 125/160 A nominell strøm.



El.nummer: 1713683
Art.nummer: 201 501 67
GTIN nummer: 7070810020287
Dimensjon: 5x25x500mm
Materialet: Kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Øvrige opplysninger: Isolert med glassfiberforsterket silikon

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT IBSHY32-500

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan tørkes med en lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk for skade på isolasjon og at den er montert riktig

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av installasjonen

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen.

Garanti og vilkår

I hht gjeldende salgs og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

God. Monteres i tørre omgivelser.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Arbeidstemperatur -60°C til 250°C

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT IBSHY32-500

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no