

ELIT AS

ELIT HAS-4A-303SAS**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

En fullstyrt hydraulisk arbeidsstasjon for bearbeiding av kobber. Maskinen har tre arbeidsstasjoner. En CNC styrt kutter, en CNC styrt bøyer og en CNC styrt hulltaker. Mer enn 100 jobber kan legges inn i maskinens minne på hver arbeidsstasjon. Dette gjør det raskt å hente opp produksjoner en trenger å gjøre igjen.

Maksimal dimensjoner på bearbeidet kobber er for alle stasjonene 12x160mm. Maskinen leveres normalt for 400V/50Hz anlegg, men vi kan også levere denne for 3-fase 230V nett.

Maskinen leveres med verktøy stanser for $\varnothing 6,5$, $\varnothing 8,5$, $\varnothing 10,5$, $\varnothing 12,5$, $\varnothing 14,5$, $\varnothing 20,5$, $\varnothing 11 \times 15$ og $\varnothing 13 \times 18$ mm. Vi kan produsere andre dimensjoner og former på bestilling. 2 sett med horisontale bøyedier, 2 sett med vertikale bøyedier, 1 sett med U-type bøyedie.

Noen videoer som viser bruk:

- Hvordan kutte skinner: <https://youtu.be/MGABbB6O9bE>
- Hvordan stanse skinner: <https://youtu.be/wUzdKIUqnRE>
- Hvordan stanse med hjelp av mal: <https://youtu.be/LSsTYTCiljw>
- Hvordan bende en skinne på tre steder: <https://youtu.be/EOOPCXrFvq4>
- Hvordan utføre en Z bøying: <https://youtu.be/tCxHyx0pE7Y>
- Hvordan utføre en L-bøying: <https://youtu.be/tCxHyx0pE7Y>

El.nummer:

Art.nummer: 803 000 87

GTIN nummer: 7070810035359

Dimensjon: 1850 x 1650 x 1400mm

Materialet: Stål

Overflatebehandling: Lakkert

Øvrige opplysninger: Maskinen utgjør fare for klem og kuttskader.

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT HAS-4A-303SAS

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med en tørr klut. Vaskemiddel for stålfater kan benyttes.

Ettersyn/kontroll

Se etter lekkasjer, feil eller skader på maskinen. Ved lekkasje, feil eller skader skal dette fikses før bruk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved daglig bruk og full service på bestemte intervaller avhengig av bruk der også hydraulikkolje byttes.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

For selve maskinen er teknisk levetid lang så lenge maskinen vedlikeholdes. Bytt verktøy ved behov.

Garanti og vilkår

Normalt 1 år. Se ellers til en hver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Oppbevares og brukes innendørs.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Maskinen bruker hydraulikkolje som må byttes i henhold til brukermanual. Maskinen utgjør fare for klem og kutteskader og skal kun benyttes av kvalifisert personal.

Se www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT HAS-4A-303SAS

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no